



> GAMME CYCLONX™ PRO

Un concentré de technologie Zodiac®

PUSH'N'GO™ | Système Push'n'Go™
(facilité d'accès au filtre)

Bac filtrant
grande capacité (3,7 L)

Zones de nettoyage multiples
(fond, parois, ligne d'eau)

Boîtier de commande

Chariot de transport
(livré avec le robot ou en accessoire)

Traction chenilles

TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		RC 4380	RC 4400	RC 4402
Types de piscines	Revêtements	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Liner, PVC armé, béton peint, carrelage et coque polyester : avec kit brosses spécifiques	Coque polyester et carrelage (revêtement glissants)
	Formes	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres	Rectangulaires, ovales, formes libres
	Dimensions	10 x 5 m (cable de 15m)	12 x 6 m (cable de 18m)	12 x 6 m (cable de 18m)
Performances	Traction	Chenilles	Chenilles	Chenilles
	Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau	Fond / parois / ligne d'eau
	Finesse de filtration	100µ	100µ	100µ
	Capacité du filtre	3,7L	3,7L	3,7L
	Swivel	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-
	Télécommande	-	-	-
Cycles	Brosses Contact +	-	-	-
	Nombre de cycles	2	6	6
	Cycles de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul	Fond / parois / ligne d'eau Fond seul
	Ajustement manuel du temps de nettoyage	-	✓	✓
Facilité d'utilisation	Contrôle via l'app iAqualink™	-	-	-
	Lift System	-	-	-
	Programmation 7 jours	-	-	-
	Indicateur de filtre plein	-	✓	✓
	Fenêtre transparente	✓	✓	✓
	Type de filtre	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
	Chariot	-	✓	✓
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	



RC 4380 CYCLONX™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RC 4380 CYCLONX™ PRO

2 ANS
GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

- + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
- + Grande capacité d'aspiration
- + Accès au filtre d'une simple pression



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000240

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

		
Boîtier de commande	Bac filtrant débris fins 100µ	Socle pour boîtier de commande

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 10 x 5 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Floor / walls / waterline
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	2 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h30 - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h30
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Non
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	15 m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 38 cm
Poids du robot	9 kg
Poids emballé	17,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

							
	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Chariot de transport	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0639500	R0697600	R0718600





RC 4400 CYCLONX™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RC 4400 CYCLONX™ PRO

2 ANS
GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

- + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
- + Grande capacité d'aspiration
- + Accès au filtre d'une simple pression



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000021

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chariot de transport



Boîtier de commande



Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Liner, PVC armé, béton peint - Coques polyester, carrelage : avec kit brosses spécifiques

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur de la bouche d'aspiration	22 cm



Pièces détachées p.200

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection	Kit pour piscines coques polyester (2 brosses)	Kit pour revêtements très glissants (2 brosses)
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600



9 317545 014135



RC 4401 CYCLONX™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RC 4401 CYCLONX™ PRO

2 ANS
GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Modèle spécifique pour piscines en coque Polyester

- + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
- + Grande capacité d'aspiration
- + Accès au filtre d'une simple pression



Disponible jusqu'à écoulement des stocks

RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000040

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chariot de transport



Boîtier de commande



Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Piscines coques polyester

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / accès	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tension alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble	18m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur de la bouche d'aspiration	22 cm



Pièces détachées p.200

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100



9 317545 014401



RC 4402 CYCLONX™ PRO

Robots Nettoyeurs > Electriques > RC 4402 CYCLONX™ PRO

2 ANS
GARANTIE

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Modèle spécifique pour piscines en coque Polyester

- + Nettoyage optimal en fond / parois / ligne d'eau
- + Grande capacité d'aspiration
- + Accès au filtre d'une simple pression



RÉFÉRENCE PRODUIT

WR000239

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK



Chariot de transport



Boitier de commande



Bac filtrant débris fins 100µ

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines	Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin	Toutes formes : Rectangulaires, ovales, formes libres
Fonds de bassin	Tous fonds : Plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant
Revêtement	Surfaces glissantes (coque polyester, carrelage)

DESCRIPTION

Zones de nettoyage	Fond / parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage	6 cycles : - Fond «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Fond / Parois / Ligne d'eau : 1h, 1h30, 2h
Source d'énergie	Autonome, branchement sur le 230 V en amont du transformateur
Déplacement	Pré-programmé
Système de traction	Chenilles
Transmission	Engrenages
Brosses	Oui
Lift System	Non
Fenêtre transparente	Oui
Indicateur de filtre plein	Oui
Télécommande	Non
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Type de filtration / Collecte des débris	Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot
Nombre de produits par palette	16

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de moteurs	2
Tension alimentation coffret	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tesion alimentation robot	30 VDC
Puissance absorbée	150 W
Longueur de câble / Longueur de tuyau	18m
Dimension du robot (L x P x h)	41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging	56 x 56 x 46 cm
Poids du robot	9,5 kg
Poids emballé	19,1 kg
Surface filtrante / Niveau de filtration	850 cm ² / 100µ
Capacité du filtre	3,7 L
Largeur nettoyée théorique / Dimension d'aspiration	22 cm



Pièces détachées p.200

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

	Filtre débris très fins 60µ	Filtre débris larges 200µ	Filtre débris fins 100µ	Housse de protection
référence	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100



9 317545 272245